



## Barniz Intemperie

### DEFINICIÓN PRODUCTO

**Xyladecor® Barniz Intemperie** protege eficazmente toda clase de madera exterior contra la acción de los agentes atmosféricos. Actúa como barrera flexible y aislante entre la superficie y el medio agresivo, brindando a la madera una protección duradera. Contiene pigmentos que absorben los rayos UV los cuáles protegen de los efectos de la luz solar.

### USOS

Toda clase de **madera exterior**. Antes de preparar cualquier superficie para pintar, leer la información de abajo referente a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

### CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases:	375ml, 750ml, 2.5L y 5L
Tonos de color:	Incoloro: Satinado y Brillante
Composición (nominal):	Pigmento: pigmentos de absorción UV. Aglutinantes: Oleorresinas + funguicidas para la formación de una capa protectora Solvente: Hidrocarburo alquídico de bajo olor.
Volumen Sólidos:	48 % (nominal)

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficie:	La superficie debe estar seca y limpia de polvo, grasas, ceras. Eliminar todos los defectos de la superficie, si es necesario lijar hasta obtener la madera natural.
----------------------------	--

Lijar la superficie en la dirección del veteado para arreglar cualquier imperfección, retirando los residuos con trapo húmedo. Evitar la inhalación del polvo. Utilizar indumentaria y guantes de protección adecuados.

**Dilución:**

Normalmente no es necesario diluir el producto, pero si la superficie lo requiere añadir 1 parte de aguarrás por cada 10 partes de **Xyladecor® Barniz Protector UV**.

**Útiles de aplicación:**

Aplicar con brocha únicamente. Por razones de Seguridad y Salud relacionadas con las pinturas base solvente, el spray no es recomendable.

**Aplicación:**

Sellar todos los agujeros de la madera con una gruesa capa de **Xyladecor® Barniz Intemperie** de acabado brillante.

Rellenar cualquier imperfección, juntas abiertas, etc. No usar aceite de linaza como masilla para conseguir un acabado de madera natural.

En la aplicación de más de una capa, se aconseja dejar secar bien entre capas.

**Tiempos de secado\*:**

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 4- 6 horas.
- Segunda capa: 16 horas.

\*En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

**Rendimiento:**

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: **15m<sup>2</sup>/litro**, en una superficie lisa con una porosidad media.

**Acabado:**

Aplicar 2 o 3 capas de **Xyladecor® Barniz Intemperie**.

**Limpieza:**

Después de utilizar, retirar todo el barniz sobrante de las brochas antes de limpiar con aguarrás.

No usar o almacenar en temperaturas extremas.

**INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE**

Barniz base disolvente.

**Este producto es sólo para uso exterior.**

Agitar antes de usar.

**Riesgo:**

Inflamable.

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas

**Frases de riesgo:**

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Conservar alejado de toda llama o fuente con chispas-No fumar.

No respirar los vapores/aerosoles

Evitar el contacto con los ojos/la cara.

En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir a un médico.

Utilizar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

En caso de incendio utilizar arena, dióxido de carbono o cualquier otro agente extintor en polvo. No usar nunca agua.

En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

Usar únicamente en lugares bien ventilados.

Denominación especial de algunas preparaciones:

Contiene Dichofluanid (iso), Secante de Cobalto (2+), 2-Butanonoxim. Puede provocar una reacción alérgica.  
Antes de usar mirar la hoja de seguridad.

**Almacenamiento y manipulación:**

Almacenar el producto sólo en la lata original. No almacenar el producto en temperaturas superiores +30°C.

Los contenedores deben estar vacíos y secos antes de depositar el producto.

La disposición debe realizarse acorde con la regulación oficial.

Catálogo Europeo de residuos: 08 01 11

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

**Referencias:** Para obtener el **código EAN** poner en frente **8430078**.

Color	375ml	750ml	2,5L	5L
Incoloro Satinado		050379	050324	015019
Incoloro Brillante	050133	050171	050126	010038