



## Aceite para terrazas y tarimas de madera

### DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® **Aceite para terrazas y tarimas de madera** es una mezcla de aceites naturales y resinas, especialmente elegidas para proteger y mantener las terrazas de madera. Impregna y penetra profundamente en la madera sin formar capa asegurando una protección duradera contra la intemperie y los rayos UV del sol. Fácil de usar.

### USOS

Es ideal para proteger las **terrazas y tarimas de maderas blandas** (como pino) o **dura y/o exótica** (como teca). Se puede aplicar también en otras superficies de madera tal como **muebles de jardín, pérgolas y vallas**. Antes de pintar, preparar la superficie, leer la información de abajo referente a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

### CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases:	750ml
Tonos de color:	Incoloro
Composición (nominal):	Aglutinante: Aceite de oleoresina. Solvente: Hidrocarburo alquídico de bajo olor.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficie:	Antes de tratar la madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, etc. Reparar todos los agujeros y defectos en las superficies, si es necesario lijar la madera. Utilizar una máscara si es necesario lijar.
----------------------------	--

<b>Dilución:</b>	No es necesario diluir.
<b>Útiles de aplicación:</b>	Brocha, rodillo o trapo limpio.
<b>Aplicación:</b>	<p>Agitar bien el producto antes y durante su utilización.</p> <p>Aplicar la primera capa de <b>Xyladecor® Aceite para terrazas y tarimas de madera</b> usando una brocha, un rodillo o un trapo limpio. Dejar secar bien por lo menos 5 horas antes de aplicar la segunda capa. Retirar el exceso de producto con un paño pasados 15 minutos.</p> <p>Se recomienda aplicar una tercera capa fina usando un trapo. Se puede pisar la terraza después de 24h.</p>
<b>Tiempos de secado*:</b>	<p>Una capa con un grosor estándar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secado al tacto: 6 - 8 horas.</li> <li>• Segunda capa: 16 - 24 horas.</li> </ul> <p>*En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).</p>
<b>Rendimiento:</b>	La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: <b>14m<sup>2</sup>/litro</b> en una superficie lisa con una porosidad media.
<b>Acabado:</b>	Aplicar 2 capas + una tercera capa fina.
<b>Limpieza:</b>	Después de utilizar, retirar todo el aceite sobrante de las brochas antes de limpiar con aguarrás. No usar o almacenar en temperaturas extremas.

## INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE

Base disolvente.

**Este producto es sólo para uso exterior.**

Agitar enérgicamente antes de usar.

**Frases de riesgo:**

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

**Frases de seguridad:**

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.  
Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.  
Utilizar la indumentaria y guantes de protección adecuados.  
Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado.  
Los paños y trapos usados para aplicar y limpiar pueden inflamarse con facilidad. Extenderlos bien para que se sequen o lavarlos con agua caliente y jabón antes de guardarlos o tirarlos.

**Almacenamiento y manipulación:**

Almacenar el producto sólo en la lata original. No almacenar el producto en temperaturas superiores +30°C. Los contenedores deben estar vacíos y secos antes de depositar el producto. La disposición debe realizarse acorde con la regulación oficial.

Catálogo Europeo de residuos: 08 01 11

**Contenido en COV**

Valor límite de la U.E. para el producto (Cat. A/f): 700g/l COV (2010). Contenido max. en COV para el producto listo al uso: 690 g/l.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

**Referencias:** Para obtener el **código EAN** poner en frente **8430078**.

Color	750ml	5L
Incoloro	010106	010113