



Barniz Suelos Madera

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Barniz Suelos Madera es un barniz base agua especialmente diseñado para proporcionar una protección óptima contra el desgaste, los rayados y los golpes en los suelos de madera – tiene una resistencia 5 veces* más alta que los barnices convencionales. Además, protege la madera de los productos químicos comunes, el alcohol y el agua caliente.

(*Evaluación hecha en laboratorio con barnices convencionales de base agua y de base solvente)

USOS:

Indispensable para toda clase de **maderas en suelos, parquet y tarima, y especialmente para áreas de la casa donde hay mucho tránsito**. No adecuado para suelos laminados.

Antes de preparar cualquier superficie para pintar, leer la información de abajo referente a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases:

750ml, 2.5L, 5L

Tonos de color:

Incoloro: Satinado y Brillante

Composición (nominal):

Pigmento: Agentes mate inherentes.
Aglutinantes: Emulsión de copolímeros acrílico luterano. Solvente: Agua

Volumen sólidos:

Típico 32 % (nominal).

MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficie:	Antes de tratar, la madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas y ceras, etc. Xyladecor® Barniz Suelos Madera no está indicado para suelos laminados.
Madera nueva:	Lijar la superficie en la dirección del veteado para arreglar cualquier imperfección, etc. y retirar los residuos con trapo húmedo. Evitar la inhalación del polvo. Utilizar indumentaria y guantes de protección adecuados.
Maderas ya barnizadas:	Si los barnices viejos están en buen estado, lavar y lijar con suavidad, limpiar el polvo y barnizar directamente. Si están en mal estado, desconchados o mal adheridos, decapar o lijar para eliminarlos y proceder como en maderas nuevas. Entonces tratar como madera nueva.
Maderas Pintadas:	Eliminar completamente la pintura decapando o lijando y proceder como en maderas nuevas. La aplicación debe ser uniforme y consistente, siguiendo las vetas de la madera.
Dilución:	No es necesario diluir.
Útiles de aplicación:	Aplicar con brocha (con una brocha de nylon de poliéster se consigue el mejor resultado) o con rodillo. No utilizar spray.
Aplicación:	Aplicar Xyladecor® Barniz Suelos Madera usando una brocha o un pincel. Aplicar uniformemente y consistentemente, siguiendo el veteado de la madera. Se recomienda aplicar primero en una pequeña zona para testear. Las capas sucesivas se pueden aplicar después de 2 horas, lijar suavemente y limpiar el polvo. Después de su uso, quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con agua. No utilizar con menos de 10°C o en áreas con una alta humedad o condensación. La superficie debe de ser protegida del agua, vapor, derrames, etc. al menos durante los 5 días siguientes después de su aplicación. Sobre el suelo barnizado se

puede caminar con precaución pasadas 24 horas desde que se ha barnizado.

Tiempos de secado*:

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 1 – 2 horas (más rápido en superficies absorbentes)
- Segunda capa: 2 – 4 horas.

* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

Rendimiento:

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son:

- Maderas nuevas: **12 – 20m²/litro.**
- Maderas cubiertas previamente: **20 – 25m²/ litro.**

Acabado:

Aplicar entre 2 y 3 capas de **Xyladecor® Barniz Suelos Madera.**

Limpieza:

Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con agua. Limpiar el producto sobrante del borde de la lata antes de volver a poner la tapa. Tapar la lata firmemente con el líquido de manera que quede cerrado herméticamente, agitar y entonces almacenar de manera segura para un próximo uso.

Entre mano y mano: esperar dos horas, lijar suavemente y limpiar el polvo.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE

Barniz base agua.

Este producto es solo para uso exterior.

Frases de seguridad:

Usar únicamente en lugares bien ventilados. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Utilizar con mascarilla para los ojos. En caso de contacto con los ojos, mojar con abundante agua y seguir las indicaciones de un médico.

Si se produce el contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante jabón y agua. No usar ningún disolvente o aguarrás. Mantener fuera del alcance de los niños. La hoja de seguridad está a disposición del usuario. Evitar la inhalación del polvo. Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Almacenamiento y manipulación:

Proteger de las heladas. Almacenar el producto solo en la lata original. No almacenar en temperaturas inferiores a +5°C o superiores a +30°C. La disposición debe realizarse acorde con la regulación oficial. No vaciar en desagües ni en cursos de agua. Catálogo Europeo de residuos: 08 01 12.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el código EAN poner en frente **8430078**.

COLOR	750ml	2,5L	5L
Satinado Incoloro	020372	020327	015002
Brillante Incoloro	020174	020129	010021