



Eco-Protector Mate

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Eco-Protector Mate protege y decora la madera en el interior y en el exterior. Un protector eficaz y un acabado decorativo mate en un solo producto. Penetra en la madera para asegurar una protección duradera, la deja respirar y repele el agua. Contiene aceite de Bogol, un ingrediente natural derivado de la madera que nutre y embellece. Probado según EN71-3 que permite su aplicación en muebles y juguetes para niños. Fácil uso y secado rápido en 4 horas. Su fórmula base agua no tiene olor y respeta el medio ambiente gracias a su baja concentración en disolvente.

USOS

Xyladecor® Eco-Protector Mate está recomendado para la protección y decoración de todo tipo de **maderas de interior y de exterior, macizas o contrachapadas, nuevas o viejas**. Idóneo para **muebles, juguetes, verjas, vallas, pérgolas, casas de jardín**, etc. No se aconseja para superficies con uso intensivo, como suelos o algunos muebles.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases:	750ml y 5L
Tonos de color:	Incoloro, Pino, Roble, Teca, Nogal y Wengé.
Composición (nominal):	Dispersión Sintética, Resinas Alquílicas modificadas, Pigmentos, Glicol, Aditivos y Conservantes. Solvente: agua.

Volumen Sólidos: 20 % (nominal).

MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie: Las superficies deben estar secas, limpias y estables.

Eliminar capas antiguas de pinturas o barnices. Si la capa antigua es de protector / lasur, realizar un lijado muy suave.

En el caso de maderas de conífera vírgenes, es preciso tratarlas previamente contra hongos y pudrición con un producto de la línea **Xylamon®** antes de proceder a aplicar el protector.

Dilución: No es necesario diluir.

Útiles de aplicación: Pincel o brocha suave y plana.

Aplicación: Se recomienda realizar una prueba previa sobre una pequeña zona para comprobar que no hay incompatibilidad entre el tono original de la madera y el tono escogido de **Xyladecor® Eco-Protector Mate**. Agitar bien el producto antes y durante su utilización.

Maderas nuevas/limpias: Aplicar una capa uniforme de **Xyladecor® Eco-Protector Mate** siguiendo las vetas de la madera. Una vez seco, aproximadamente después de 5 horas, aplicar una segunda mano. En superficies expuestas a condiciones climáticas extremas, se recomienda aplicar una tercera mano.

Maderas previamente tratadas: Para mantener en buen estado, sólo se precisa limpiar la superficie y aplicar **de una a dos capas de Xyladecor® Eco-Protector Mate**.

Si pasa más de un día entre capas, se

aconseja lijar suavemente la superficie y eliminar el polvo, antes de repintar.

Se recomienda aplicar las variantes con color en vez del incoloro en maderas muy expuestas al sol.

Para conseguir tonos más claros, se puede mezclar cualquier color con el Incoloro (no exceder el 50% de la mezcla). Todos los colores se pueden mezclar entre sí.

Tiempos de secado*

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 4 horas
- Segunda capa: 5 horas aprox.

* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

Rendimiento:

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: hasta **16m²/litro**, en superficies lisas con una porosidad media.

Acabado:

Aplicar 2 o 3 capas de **Xyladecor® Eco-Protector Mate**.

Limpieza:

Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con agua.

No usar ni almacenar a temperaturas extremas.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Frases de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.

Utilizar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

Usar únicamente en lugares bien ventilados.

Evitar la inhalación del polvo. Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado.

Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Almacenamiento y manipulación:

Almacenar el producto únicamente en su lata original. No almacenar el producto a más de 30°.

Los contenedores deben estar vacíos y limpios antes de depositar en producto.

La disposición de producto debe hacerse según la regularización oficial.

Catálogo Europeo de residuos: 08 01 11

Limpiar las manchas mientras todavía estén frescas.

Contenido en COV

Valor límite de la U.E. para el producto (Cat. A/e): 130g/l COV (2010). Contenido max. en COV para el producto listo al uso: 40 g/l.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el **código EAN** incluir delante de la referencia **8430078**.

Color	750ml	5L
Incoloro	002002	002019
Roble	002026	002033
Wengé	002064	002071
Nogal	002040	002057
Pino	002088	002095
Teca	002101	002118