



# Xyladecor®



## Eco-Protector Satinado

### DEFINICIÓN PRODUCTO

**Xyladecor® Eco-Protector Satinado** protege la madera exterior contra la acción de la intemperie y del sol y la madera interior contra la suciedad y el agua. Un protector eficaz y un acabado decorativo satinado en un solo producto. Alto contenido en sólidos. Penetra en la madera para asegurar una protección máxima de hasta 5 años, la deja respirar y repele el agua.

Probado según EN71-3 que permite su aplicación en muebles y juguetes para niños. Fácil uso con repintado en tan sólo 2 horas. Su fórmula base agua no tiene olor y respeta el medio ambiente gracias a su baja concentración en disolvente.

\*resistencia máxima observada

### USOS

Indispensable para la protección y decoración de **todo tipo de maderas de exterior macizas** contrachapadas, nuevas o viejas. Recomendado para puertas y ventanas (incluyendo la parte interior), marcos, persianas, muebles, balcones y otros elementos de madera. También se puede aplicar en el interior.

### CARACTERÍSTICAS

Tamaño de envases:	750ml y 5L
Tonos de Color:	Incoloro, Pino, Roble, Teca, Nogal y Wengé.
Composición (nominal):	Pigmento: Agentes mates inherentes, Pigmentos transparentes de óxido de hierro.

Aglutinante: Emulsión acrílica  
Solvente: Agua

**Volumen Sólido:** 40 % (nominal)

### MÉTODO DE APLICACIÓN:

**Preparación de la superficie:** Las superficies deben estar secas, limpias y estables.  
Eliminar capas antiguas de pinturas o barnices. Si la capa antigua es de protector / lasur, realizar un lijado muy suave.  
En el caso de maderas de conifera vírgenes, es preciso tratarlas previamente contra hongos y pudrición con un producto de la línea **Xylamon®** antes de proceder a aplicar el protector.  
Se recomienda realizar una prueba previa sobre una pequeña zona para comprobar que no hay incompatibilidad entre el tono original de la madera y el tono escogido de **Xyladecor® Eco-Protector Satinado**.

**Dilución:** Producto listo al uso. No disolverlo.

**Útiles de aplicación:** Se puede aplicar con pincel o brocha suave y plana.

**Aplicación:** Agitar bien el producto antes y durante su utilización.

**Maderas nuevas/limpias:** Aplicar una capa uniforme de **Xyladecor® Eco-Protector Satinado** siguiendo la dirección de las vetas de la madera, de forma uniforme y procurando evitar la superposición de capas. Una vez seco, después de 2 horas, aplicar una segunda mano.  
En superficies expuestas a condiciones climáticas extremas, se recomienda aplicar una tercera mano.

**Maderas previamente tratadas:**

Para mantenerlas en buen estado, sólo se precisa limpiar la superficie y aplicar de una a dos capas de **Xyladecor® Eco-Protector Satinado**.

Si pasa más de un día entre capas, se aconseja lijar.

**Tiempos de secado\*:**

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 1 hora (más rápido en superficies absorbentes)
- Segunda capa: 2 horas.

\* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

**Rendimiento:**

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: **10,6 m<sup>2</sup>/l**,

**Acabado:**

Aplicar 2 capas de **Xyladecor® Eco-Protector Satinado**.

**Limpieza:**

Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con agua. No usar ni almacenar a temperaturas extremas.

**INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE**

Protector base agua.

**Frases de seguridad:**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.

Utilizar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.  
Usar únicamente en lugares bien ventilados.

Evitar la inhalación del polvo. Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado.

Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

### Almacenamiento y manipulación:

A pesar de ser un producto con bajo contenido en sustancias nocivas, es importante tener en cuenta las indicaciones habituales de seguridad. No tirar a desagües ni a cursos de agua.

Limpiar las manchas mientras todavía estén frescas.

### Contenido en COV:

Valor límite de la U.E. para el producto (Cat. A/e): 130g/l COV (2010). Contenido max. en COV para el producto listo al uso: 40 g/l.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

**Referencias:** Para obtener el **código EAN** incluir delante de la referencia **8430078**.

Color	750ml	5L
Satinado Incoloro	002125	002132
Satinado Nogal	002163	002170
Satinado Pino	002200	002217
Satinado Roble	002149	002156
Satinado Teca	002224	002231
Satinado Wengé	002187	002194