



## PINTURA PROTECTORA MODA MADERA

### DESCRIPCIÓN PRODUCTO

**Xyladecor® Moda Madera** es una pintura innovadora, específicamente desarrollada para decorar y proteger la madera, realizando su textura natural.

Cubre la madera dañada por la exposición continuada a la intemperie o por antiguos tratamientos, sin eliminar su textura natural. Colores resistentes, no se decoloran por la acción del sol. Acabado mate y repelente al agua. Es inocuo para plantas y animales.

### USOS

**Xyladecor® Moda Madera** puede aplicarse sobre **maderas blandas**, como **pino y cedro rojo**, así como sobre **maderas duras**. Especialmente concebida para tratar **todo tipo de maderas de exterior, incluso maderas no tratadas**. Ideal para **muebles de terraza y jardín** y para otros elementos de madera blanda: **vallas, pérgolas, casetas, maceteros, celosías, cobertizos**, etc. Muy recomendable también para su aplicación en **muebles de interior**. Apto para **terracota**. No aplicar sobre mobiliario de plástico o mimbre.

### CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases:

1L, 2,5L y 5L.

Tonos de color :

Verde Valle, Verde Sauce, Amarillo Girasol, Lavanda, Azul Zafiro, Azul Cielo, Gris Perla, Negro Ceniza, Blanco Nácar y Terracota.

Composición (nominal)

Pigmento: Mezcla de Pigmentos.  
Ligante: Acetato vinílico co-polímero  
Disolvente: Agua

Volumen sólidos: Típico 30% (nominal)

## MÉTODO DE APLICACIÓN

**Preparación de superficies** Antes de aplicar **Xyladecor® Moda Madera** sobre cualquier superficie, esta debe estar limpia, seca y libre de algas y moho.

**Madera cepillada, desgastada o sucia:** Limpiar con un detergente suave y agua. Enjuagar con agua y dejar que se seque. Limar hasta conseguir una capa uniforme de madera sana y eliminar bien el polvo. Limar y limpiar con Sustituto de Trementina para eliminar restos de aceites y/o resinas. Dejar secar completamente antes de aplicar **Xyladecor® Moda Madera**.

**Madera cepillada recubierta:** Eliminar completamente los restos de pintura y/o barniz con un agente químico adecuado, aplicando aire caliente o limando. A continuación, tratar igual que en el caso de la madera cepillada no recubierta.

**Madera desgastada, con tonos grisáceos en la superficie:** Limar hasta conseguir una superficie limpia antes de proceder a la aplicación de **Xyladecor® Moda Madera**.

**Madera serrada:** Es posible aplicar **Xyladecor® Moda Madera** sobre recubrimientos previos como la creosota, si estos se encuentran en buen estado. No obstante, es importante evitar el contacto directo con esta sustancia, ya que puede provocar vómitos a irritación de ojos y mucosas<sup>1</sup>.

**Madera desgastada,**

**limpia o sucia:**

Limpiar con un cepillo rígido (evitar cepillos metálicos), detergente suave y agua. Enjuagar y dejar secar bien antes de aplicar **Xyladecor® Moda Madera**.

**Ladrillos, terracota, piedra, hormigón y revoque:**

Eliminar posibles restos de pintura deteriorados y decapados. Limpiar las superficies sucias con un cepillo rígido, detergente y agua. Enjuagar y dejar secar. Si es preciso, repetir el proceso hasta conseguir una superficie limpia.

**Dilución:**

No es necesario diluir.

**Útiles de aplicación:**

Pincel o brocha suave y plana. No se recomienda aplicar con pistola difusora.

**Aplicación:**

**Xyladecor® Moda Madera** debe removerse bien antes y durante su uso.

Es muy recomendable agitar enérgicamente el envase antes de su apertura. Aplicar uniformemente a lo largo de las vetas. Dejar que se seque la primera mano, antes de proceder con la segunda. Utilizar agua para eliminar las manchas, mientras estas aun están húmedas.

No utilizar en temperaturas inferiores a los 5°C. Evitar la aplicación de una segunda mano en condiciones de humedad o si se espera lluvia, antes de que la primera capa se haya secado completamente.

Eliminar todos los restos de producto de la brocha, antes de limpiar esta con abundante agua. Resellar el envase.

**Tiempos de secado:**

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 3 horas.
- Segunda capa: 8 horas.

\* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

En algunas maderas, como el cedro o la teca, puede producirse un retraso en el tiempo de secado o decoloración. Se recomienda comprobar previamente la

idoneidad en una superficie reducida. En el caso de superficies de soporte, puede ser necesaria la repetición del tratamiento.

**Rendimiento:**

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: hasta **20m<sup>2</sup>/litro**, en superficies lisas con una porosidad media.

**Acabado:**

2 capas de **Xyladecor® Moda Madera** son suficientes en condiciones normales. No obstante, en el caso de superficies horizontales, puede ser necesaria la aplicación de una tercera capa para dar una protección añadida a la superficie. En áreas de fuerte desgaste, como muebles de jardín, dejar secar durante unos días antes de darles un uso intensivo o cubrirlos con textiles.

**Limpieza:**

Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con agua. No usar ni almacenar a temperaturas extremas.

## INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

**Frases de Seguridad:**

Manténgase fuera del alcance de los niños.  
No inhalar los vapores.  
Evitar el contacto con los ojos y la piel.  
En el caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir inmediatamente a un médico llevando consigo el envase del producto.  
En el caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón o loción limpiadora para la piel.  
Utilizar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos / cara.  
Producto para uso exterior, asegúrese una buena ventilación durante su aplicación y secado.

Elimínese esta sustancia y su envase en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Evítese su eliminación en el medio ambiente.

Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado.

**Frases de Riesgo:**

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

**Almacenamiento y manipulación:**

Conservar el recipiente debidamente cerrado, en posición vertical, en lugar fresco y bien ventilado.

No almacenar este producto en un lugar expuesto a temperaturas extremas y protegerlo del hielo.

**Contenido en COV**

Límite de la UE para este producto cat: A/e): 150g/l (2007), 130 g/l (2010).  
Contenido max. en COV para el producto, listo para su uso: 20 g/l.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

**Referencias:** Para obtener el **código EAN** incluir delante de la referencia **8430078**.

Color	1L	2,5L	5L
Verde Valle	065007	065014	065021
Verde Sauce	065038	065045	065052
Amarillo Girasol	065069	065076	065083
Terracota	065090	065106	065113
Lavanda	065120	065137	065144
Azul Zafiro	065151	065168	065175
Azul Cielo	065182	065199	065205
Gris Perla	065212	065229	065236
Negro Ceniza	065243	065250	065267
Blanco Nácar	065274	065281	065298
Blanco Marfil	065304	065311	065328
Aguamarina	065335	065342	065359
Verde Oliva	065366	065373	065380