



Protector Satinado

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Protector Satinado es un protector base disolvente satinado-brillante que protege la madera para su uso exterior ofreciendo una larga protección de hasta 5 años* frente a los cambios climáticos. Permeable al vapor de agua. Repele el agua al exterior.

(* resistencia máxima observada)

Está especialmente indicada para ventanas y puertas (incluyendo la parte interior), fachadas, casas de jardín, pérgolas, pilares y vigas.

USOS

Xyladecor® Protector Satinado está indicado para proteger la **madera exterior** contra las influencias climáticas (humedad y sol).

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------|--|
| Tamaños de envases | 375ml, 750ml, 2,5L y 5L. |
| Tonos de color | Incoloro, Roble Claro, Castaño, Nogal, Pino, Sapelly, Teca, Pino Tea. |
| Composición (nominal) | Pigmento: Agentes mate inherentes. Micropigmentos de óxido de hierro. Aglutinante: Resina alcídica Solvente: Hidrocarburo alquídico de bajo olor. |
| Volumen sólido | 56 % (nominal) |

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Preparación de la superficie:** La superficie debe estar limpia, suave y seca antes de tratarla.
Reparar todos los agujeros y defectos de la superficie, si es necesario lijar hasta conseguir la madera natural. Aplicar el producto en todas las superficies en la dirección del veteado de la madera para restaurar ralladas, erosiones en la madera y conseguir el brillo de la madera al aplicar diferentes capas, después eliminar los restos de polvo con un trapo.
Cuando se aplica más de una capa, se recomienda lijar la superficie entre capa y capa, en la dirección del veteado de la madera, usando un papel de lija apropiado y después limpiar con un trapo libre de polvo.
Evitar la inhalación del polvo. Utilizar una máscara apropiada cuando se lije la madera.
- El color natural de la madera puede influir en el tono del protector aplicado. Por lo tanto, se recomienda aplicar una tercera capa.
- Dilución:** No es necesario diluir.
- Útiles de aplicación:** Brocha fina
- Aplicación:** **Xyladecor® Protector Satinado** está preparado para utilizar y debe agitarse antes y durante su utilización. Aplicar con una brocha fina en la dirección del veteado.
Después del secado de la primera capa (aproximadamente 14 horas) aplicar una segunda mano.
El tiempo de secado puede aumentar si el tiempo es frío o húmedo.
- Maderas nuevas/limpias:** Se recomienda lijar después de la primera capa, antes de aplicar la segunda. Para

proteger la madera nueva de la intemperie, se recomienda una tercera capa.

Se recomienda proteger previamente la madera nueva o limpia contra los hongos e insectos xilófagos (carcomas) usando un tratamiento adecuado de la gama **Xylamon**.

Madera con valores estándar de humedad:

- Para madera de coníferas hasta un máximo de 18%
- Para madera dura hasta un máximo de 15 %
- Especialmente en ventanas no superior a un 15 %.

No se recomienda aplicar el Incoloro en maderas expuestas al sol.

Para conseguir tonos más claros, se puede mezclar cualquier color con el Incoloro (no exceder el 50% de la mezcla). Todos los colores se pueden mezclar entre sí.

Para sellar el veteado de la madera se precisa una tercera capa de **Xyladecor® Protector Satinado** para proteger de filtraciones.

Tiempos de secado *:

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 6 horas
- Segunda capa: 12 horas aprox.

* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

Rendimiento:

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: hasta **24m²/litro**, en superficies lisas con una porosidad media.

Acabado:

Es recomendable aplicar 2 o 3 capas. Para proteger la madera nueva de la intemperie se recomienda aplicar una tercera capa.

Limpieza:

Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar la brocha

con aguarrás o con un limpiador especial para brochas.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE

Protector base solvente.

Este producto es sólo para uso exterior.

Frases de riesgo:

Nocivo para los agentes acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Frases de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Evitar el contacto con los ojos y la piel. Si se produce el contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Utilizar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. No vaciar en desagües ni en cursos de agua.

Los residuos de producto o de su limpieza deben depositarse acorde con la regulación.

Utilizar ropa de protección adecuada, guantes y protección de los ojos y cara.

Designaciones especiales para ciertas preparaciones:

Contiene Dichlofluanid (iso), Secante de Cobalto (2+), 2-Butanoxim. Puede producir reacción alérgica.

Antes de utilizar se puede consultar la hoja de seguridad.

Utilizar exclusivamente en áreas bien ventiladas.

Almacenamiento y manipulación:

Almacenar el producto sólo en la lata original. No almacenar a temperaturas superiores a los +30°C. El almacenamiento debe realizarse acorde con la regulación oficial.

Catálogo Europeo de residuos: 03 02 02 No vaciar en desagües ni en cursos de agua.

Los residuos de producto o de su limpieza deben depositarse acorde con la regulación.

Contenido en COV:

Valor límite de la E.U. para el producto (cat A/e): 400g/l COV (2010). Contenido máximo en COV para el producto listo al uso: 399g/l .

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el **código EAN** incluir delante de la referencia **8430078**.

| COLOR | 375ml | 750ml | 2,5L | 5L |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Incoloro | | 000503 | 001302 | 000589 |
| Roble Claro | 000428 | 000510 | 001319 | 000596 |
| Castaño | 000435 | 000527 | 001326 | 000602 |
| Nogal | 000442 | 000534 | 001333 | 000619 |
| Pino | 000459 | 000541 | 000340 | 000626 |
| Sapelly | 000466 | 000558 | 001357 | 000633 |
| Teca | 000480 | 000565 | 001364 | 000640 |
| Pino Tea | 000497 | 000572 | 001371 | 000657 |