



Protector SprayExpress Mate

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Protector SprayExpress Mate permite tratar mediante pulverización grandes superficies de madera en exteriores en una sola mano, con precisión y mínimo esfuerzo.

USOS

Protege la madera en el exterior de los agentes atmosféricos y de los rayos UV del sol hasta 3 años. Gracias a la presencia de ceras, la madera repele el agua obteniendo así un aspecto satinado que no se desconcha con el tiempo. Su formulación base agua es inodora y respeta la salud de las personas y del medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases

5L

Tonos de Color

Incoloro, Pino, Castaño, Teca, Roble, Nogal.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación del soporte:

La madera debe estar seca y libre de polvo, ceras, grasas, algas, líquenes, musgo u hongos. Coloque bajo la superficie a tratar una hoja de protección para evitar el goteo sobre el suelo. Se recomienda poner detrás del soporte que se va a tratar una protección para evitar que pequeñas cantidades de la impregnación pulverizadas puedan traspasar los bordes. Antes de la aplicación, se

recomienda proteger las plantas de la zona y apartarlas.

Dilución

No es necesario diluir

Tiempos de secado:

Los tiempos de secado variarán en función de la cantidad aplicada, de la naturaleza de la madera y de las condiciones ambientales.

- Secado al tacto: 30 minutos.
- Segunda capa: Después de 4 horas.

Rendimiento:

El rendimiento variará en función de la capacidad de absorción del soporte y del acabado final deseado. Un litro de **Xyladecor® Protector SprayExpress Mate** es suficiente para cubrir una superficie de hasta 4m².

Limpieza:

Con agua.

Aplicación:

Maderas nuevas: Aplicar directamente el producto distribuyéndolo de manera uniforme en toda la superficie.

Maderas ya tratadas: Extraiga y separe las distintas partes y lijelas a fondo, o bien decápelas para lograr una mejor penetración y adherencia del producto.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Protector base agua

Este producto es sólo para uso exterior.

Agitar el envase antes de usar.

Frases de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos, piensos y bebidas.

Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos y la piel, lavar

inmediatamente con abundante agua y jabón.

Utilizar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

Usar únicamente en lugares bien ventilados.

Evitar la inhalación del polvo.

Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado

Precauciones:

No usar o almacenar a temperaturas extremas.

Almacenamiento y manipulación:

Almacenar el producto sólo en la lata original. No almacenar el producto a temperaturas superiores a +30°C.

Los contenedores deben estar vacíos y secos antes de depositar el producto.

La disposición debe realizarse acorde con la regulación oficial.

Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Catálogo Europeo de residuos: 08 01 11

Contenido en COV

Valor límite de la U.E. para el producto (Cat.A/e): 130 g/l (2010). Contenido máximo en COV para el producto listo al uso: 25 g/l.

Nota: Los datos facilitados son orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias:

Color	Referencia 5L	Código EAN 5L
Incoloro	678002232	8430078126722
Pino	678002233	8430078126739
Castaño	678002234	8430078126746
Teca	678002235	8430078126753
Roble	678002236	8430078126760
Nogal	678002237	8430078126777